



## **Rückwärtsbegrenzer ausschalten**

(Englisch/Deutsch – übersetzt)

Alle Anzeigen funktionieren wie normal.

Ziehen sie den CDI-Stecker

Wenn sie auf den Stecker schauen (Verriegelung oben) verwenden sie einen kleinen Schraubendreher und stecken sie diesen über den Kontaktdraht den sie entfernen wollen.

Entfernen sie die schwarze Leitung mit dem roten Streifen und die blaue Leitung mit dem schwarzen Streifen und setzen sie einen Schrumpfschlauch auf beide Leitungen auf. Verschließen Sie die Löcher im Stecker mit Silikon.

Entfernen sie die schwarze Leitung mit dem braunen Streifen und die schwarze Leitung mit dem weißen Streifen.

Überprüfen sie das Loch aus dem die Leitungen kommen.

Fertigen Sie eine 5cm lange Brücke an, schieben sie diese unter die Dichtung und löten sie diese an den Kontaktstift der schwarz-braunen Leitung an.

Tun sie dasselbe auf der anderen Seite der Brücke und löten sie diese auf dem schwarz-weißen Kontaktstift an.

Stecken sie nun die beiden Kontakte in die entsprechenden Löcher und befestigen sie die Brücke mit einem Tropfen Silikon.

Der Rückwärtsbegrenzer arbeitet vorwärts wie rückwärts nun gleich.